

Système de régulation de débit

11055045

Moteur SFA-S2 tout ou rien 24/230 V



Moteur SFA-S2 Tout ou rien 24/230

Description produit

Ces moteurs proportionnels ou tout ou rien, avec ou sans ressort de rappel, avec 1 ou plusieurs contacts, permettent la motorisation des registres circulaires et rectangulaires ainsi que du régulateur de débit MR Max mototisable.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- se monte directement sur la platine du registre grâce au collier de serrage,
- moteur proportionnel : course du moteur réglable par des butées.

Argumentaire référence

- Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC 24...240 V / DC 24...125 V. • Temps de course : 75 s / 90°.
- Étanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglables. • Pour motoriser les registres rectangulaires étanches CRGE.

Caractéristiques principales

- proportionnels ou tout ou rien,
- avec ou sans ressort de rappel,
- report d'information : avec 1 ou plusieurs contacts,
- 24 ou 230 V,
- couple de 2 à 20 N.m,
- IP 54.