

# 11091599

## RACCORD CALOGAINE D125



### Argumentaire référence

- Application:

- Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

- Neuf ou rénovation

- Description:

- Le raccord D125 permet l'assemblage des conduits et coudes isolés CALOGAINE PRO D.125. C'est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

- Dimension commerciale : D.125 mm

- Couleur : gris

- Matière : PP

- Raccordement étanche et mécanique

- Installation facile, sans ruban adhésif ou colle

- Système facilement démontable pour la maintenance

- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO

### Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Matériau principal | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11091599   | 60                                     | Plastique          | -20                                    |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|------------|
| 11091599   | 181    | 161    | 0,11       |