



TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS TECNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	SAMOA MONOBLOCK 300	SAMOA MONOBLOCK 301	SAMOA MONOBLOCK 400
ØFilter / ØFiltro / ØFiltre	300 mm	300mm	400mm
A	600mm	600mm	710mm
B	540mm	540mm	590mm
C	420mm	420mm	420mm
D	38mm	38mm	38mm
Flow rate / Caudal / Débit	3 m^3/h	4 m^3/h	6 m^3/h
Filtering speed / Velocidad de filtración/ Vitesse de filtrage	42$m^3/m^2/h$	56$m^3/m^2/h$	48$m^3/m^2/h$
Potency / Potencia / Puissance	125w	180w	250w
Voltage / Voltaje / Voltage	230V50Hz	230V50Hz	230V50Hz
Sand filling / Carga de arena / Charge du sable	20kg	20kg	40kg
Grain size/ Granulometría / Granulométrie	0.4-0.8mm	0.4-0.8mm	0.4-0.8mm

WARNING
- Read the instructions carefully.
- Install the skid pack at least 3.5m,away from the pool.
- Connect the unit to an alternating power supply 230V/50Hz.
- When the circulating water flow drops,follow cleans the sillca sand from inside the filter.

ADVERTENCIAS
- Lea las instrucciones detalladamente,
- Sitúe el monobloc a una distancia superior de 3.5m, de la piscina.
- Conectar el aparato a una fuente de corriente alterna 230V/50Hz.
- Cuando el caudal recirculac lo dismínuya, proceda arealizar el lavado de la arena de silex del interior del filtro.

AVERTISSEMENTS :
- Lire attentivement les instructions.
- Placer le monobloc à plus de 3.5m, de la piscine.
- Brancher l'appareille à une prise de courant alternatif 230V/50Hz.
- Lorsque la pression augmente sur le manomètre, effectuer un cycle de rinçage du filtre.