ASTRALPOOL – **STOP MÉTAL**



Désactive les ions cuivrés, fer et métaux lourds

· Évite la formation de taches

LIQUIDE	DURÉE	TOUS TYPES DE PISCINES	DOSAGE
	Hebdomadaire		25ml / 10m³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1,04 – 1,08 g/cm.^{3}

CARACTÉRISTIQUES

Le produit dispersant et inhibiteur élimine et évite la formation de taches. Il aide également à prévenir le colmatage des filtres et la corrosion des parties métalliques du système hydraulique.

COMMENT L'UTILISER

Diluez la quantité nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau et répartissez cette quantité uniformément sur toute la surface de la piscine, en gardant la filtration en marche.

DOSAGE

Traitement initial: Ajoutez 1l de produit pour 50 m^3 d'eau.
Pour une eau brute ou avec un TH supérieure à 35°F : ajoutez 1.25 l de produit pour 50 m^3 d'eau.

Traitement d'entretien: Ajouter 750 ml à 1l de produit par 50 m^3 d'eau une fois par semaine.
Pour les eaux brutes ou les piscines dont la dureté est supérieure à 45°F, augmentez la dose de 25 à 50 %.
Pour préparer la période hivernale de la piscine, à la fin de la saison baignade ajouter une dose « initiale ».