

UTP

R410A - DI - Triphasé



R410A
avec TOSHIBA

Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-RM1401UTP-E + RAV-SM1404AT8P-E

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE UI	R410A	Triphasé
		RAV-SM1404AT8P-E	
		RAV-RM1401UTP-E	
Puissance froid	kW	12	
Puissance froid min-max	kW	3,0 - 13,2	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 4,29 - 4,71	
EER	W/W	2,8	
SEER		5,36	
Label énergétique froid		A	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	12,8	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	9,02/11,28	
Puissance chaud min-max	kW	3,0 - 16,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 3,40 - 4,50	
COP	W/W	3,76	
SCOP		4,19	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-RM1401UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2100/1230
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	44-38-34
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	59-53-49
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-SM1404AT8P-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	4200
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	54
Niveau de puissance sonore	dB(A)	70
Dimensions (HxLxP)	mm	890 x 900 x 320
Poids	kg	69
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 50
Denivelé max	m	30
Charge initiale		2,8 (5,85)
Appoint de charge	g/m	40
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415 - 3 - 50
Section alim. Mini UE/Protection		5G2,5 / 20A



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

