

**KRTP**

**R32 - DI**



**R32**  
avec TOSHIBA

### Système Mural

**RAV-GM1101KRTP-E + RAV-GM1101ATP-E**

Système Mural	UE	R32	DI
		RAV-GM1101ATP-E	
		RAV-GM1101KRTP-E	
Puissance froid	kW	9,5	
Puissance froid min-max	kW	3,0 - 11,2	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 2,97 - 4,30	
EER	W/W	3,20	
SEER		6,10	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	3,0 - 13,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 3,47 - 4,70	
COP	W/W	3,23	
SCOP		4,20	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-GM1101KRTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1610 / 1180
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	49-45-41
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	64-60-56
Dimensions (HxLxP)	mm	348 x 1200 x 280
Poids	kg	19

Unité extérieure		RAV-GM1101ATP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	4080
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	54
Niveau de puissance sonore	dB(A)	70
Dimensions (HxLxP)	mm	890 x 900 x 320
Poids	kg	68
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5/50
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO <sup>2</sup> )	2,1 (1,42)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique	(V-ph-Hz)	220/240-1-50
Section alim. mini UE/Protection*	mm <sup>2</sup>	3G4 (4G1,5)
Protection électrique	A	25

\* Adapter la section à la longueur de câble.



**0 810 723 723** Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditioning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

