

UT

R32 - SDI



R32
avec TOSHIBA

Smart Cassette

RAV-GM1101UT-E + RAV-GP1101AT-E

Système Smart Cassette	UE	R32	SDI
		RAV-GP1101AT-E	
		RAV-GM1101UT-E	
Puissance froid	Kw	10,0	
Puissance froid min-max	Kw	3,1 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	Kw	0,56 - 1,90 - 2,80	
EER	W/W	5,26	
SEER		8,80	
Label énergétique froid		A+++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	Kw	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	Kw	7,50 / 8,3	
Puissance chaud min-max	Kw	2,6 - 13,0	
Puissance absorbée min-nom-max	Kw	0,41 - 2,18 - 2,98	
COP	W/W	5,14	
SCOP		5,00	
Label énergétique chaud		A++	

Unité intérieure		RAV-GM1101UT-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2250/1050
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	48-40-31
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	61-54-46
Dimensions (HxLxP)	mm	319 × 840 × 840
Poids	kg	25
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30×950×950
Poids sous face	kg	5

Unité extérieure		RAV-GP1101AT-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6960
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions (HxLxP)	mm	1550 × 1010 × 370
Poids	kg	104
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 52
Plages de fonctionnement chaud	°C	-27 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	"	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3,7/5
Denivelé max	m	30
Charge initiale	kg(TeqCO ²)	3,1 (2,1)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		3G4 (4G1,5)



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

