

Groupe extérieur Digital Inverter

RAV-GM1401AT 8P-E/Digital Inverter

Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0 kW

Date de création 06-10-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		RAV-GM1401AT 8P-E
Puissance froid	kW	12
Puissance chaud	kW	14
Débit d'air	m³/h	4200
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	55
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	70
Plage de fonctionnement froid	°C	-15/46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15/15
Dimensions (H x L x P)	mm	890 X 900 X 320
Poids	kg	69
Type de compresseur		Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	5/8" / 3/8"
Longueur de liaison frigo min/max.	m	5/50
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	30
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	2,1(1.418)
Appoint de charge	g/m	35g/m
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm²	5G2,5
Protection électrique	A	20
Section connexion UE / UI	mm²	4G1,5
Catégorie DESP		II

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

