

**FT**

**R32 - DI - Monophasé**



**R32**  
avec TOSHIBA

**Système Armoire**

**RAV-RM801FT-ES + RAV-GM801ATP-E**

		R32	Monophasé
<b>Système Armoire</b>	UE	<b>RAV-GM801ATP-E</b>	
	UI	<b>RAV-RM801FT-ES</b>	
Puissance froid	kW	7,10	
Puissance froid min-max	kW	1,9 - 8,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW		
EER	W/W	2,58	
SEER		4,93	
Label énergétique froid		B	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	8,00	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	1,3 - 10,6	
Puissance absorbée min-nom-max	kW		
COP	W/W	3,18	
SCOP		3,80	
Label énergétique chaud		A	

<b>Unité intérieure</b>		<b>RAV-RM801FT-ES</b>
Débits d'air (G/PV)	m3/h	930/640
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	50/45/41
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	64/60/54
Dimensions (HxLxP)	mm	1750 x 600 x 210
Poids	kg	45

<b>Unité extérieure</b>		<b>RAV-GM801ATP-E</b>
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2700
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	48
Niveau de puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions UE (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	44
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 30
Denivelé max	m	30
Charge initiale		1,3 (0,88)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 / 20A



**0 810 723 723** Service 0,05 € / appel  
→ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

