

**UTP**

**R32 - SDI - Monophasé**



**R32**  
avec TOSHIBA

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM561UTP-E + RAV-GP561ATP-E**

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE UI	R32	Monophasé
		RAV-GP561ATP-E	
		RAV-RM561UTP-E	
Puissance froid	kW	5.0	
Puissance froid min-max	kW	1.2-5.6	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0.19-1.22-1.97	
EER	W/W	4.10	
SEER		7.61	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	5.6	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	0.9-8.1	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0.16-1.30-2.76	
COP	W/W	4.31	
SCOP		4.96	
Label énergétique chaud		A++	

Unité intérieure		RAV-RM561UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1050/780
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	32-29-28
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	47-44-43
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 840 x 840
Poids	kg	20
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-GP561ATP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2 250
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	46
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	630 x 799 x 299
Poids	kg	45
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 52
Plages de fonctionnement chaud	°C	-27 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		1/2 - 1/4
Longueur frigo min/max	m	3./50
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

