

UTP

R410A - SDI - Monophasé



R410A
avec TOSHIBA

Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-RM801UTP-E + RAV-SP804ATP-E

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE UI	R410A	Monophasé
		RAV-SP804ATP-E	
		RAV-RM801UTP-E	
Puissance froid	kW	7,1	
Puissance froid min-max	kW	1,9 - 8,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,30 - 1,86 - 2,52	
EER	W/W	3,82	
SEER		6,39	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	8,0	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	1,3 - 11,3	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,25 - 1,91 - 3,52	
COP	W/W	4,19	
SCOP		4,19	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-RM801UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1230/810
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	35-31-28
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	50-46-43
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 840 x 840
Poids	kg	20
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-SP804ATP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	3000 - 833
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	48
Niveau de puissance sonore	dB(A)	64
Dimensions (HxLxP)	mm	890 x 900 x 320
Poids	kg	66
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 43
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5./50
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

