

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Module hydraulique haute T° : MMW-AP0481CHQ-E



| Gammes DRV | SMMSu | SMMSe | SHRMe | Mini-SMMSe |
|----------------|-------|-------|-------|------------|
| Compatibilités | | | ✓ | |

| Référence Module Hydraulique haute T° | | MMW-AP0481CHQ-E |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| Puissance calorifique | kW | 14,0 |
| Code puissance | CV | 4,5 |
| Puissance absorbée nominale | W | 4150 |
| Intensité nominale | A | 17,5 |
| Débit d'eau (nom./min.) | m3/h | 2,4 |
| Température de départ d'eau maxi. | °C | 82 |
| Pression sonore | dB(A) | 44 |
| Dimensions (H x L x P) (hors pieds) | mm | 700 x 900 x 320 |
| Poids | kg | 100 |
| Liaisons frigorifiques (gaz-liquide) | | 5/8 - 3/8 |
| Diamètre des tubes de condensats ext. | mm | 16 |
| Diamètre entrée d'eau | | 1" 1/4 |
| Diamètre sortie d'eau | | 1" 1/4 |
| Plage de fonctionnement intérieure BS | °C | +5 à +32 |
| Alimentation électrique | V-ph-Hz | 220/240 - 1 - 50 |

Dimensions :

