

Groupe extérieur Super Digital Inverter

RAV-GP1401AT 8-E/Super Digital Inverter

Unité Ext. Inverter SDI tri 12,5/14kW

Date de création 23-07-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure	RAV-GP1401AT 8-E	
Puissance froid	kW	12.5
Puissance chaud	kW	14
Débit d'air	m ³ /h	6180
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	68
Plage de fonctionnement froid	°C	-15/46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-20/15
Dimensions (H x L x P)	mm	1340 X 900 X 320
Poids	kg	95
Type de compresseur		Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	5/8" / 3/8"
Longueur de liaison frigo min./max.	m	3.0 / 75.0
Dérivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	75
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	2.6(1.755)
Appoint de charge	g/m	40g/m
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm ²	5G2,5
Protection électrique	A	20
Section connexion UE / UI	mm ²	4G1,5
Catégorie DESP		II

Plan

