

### Haori

### Système Mural Haori

### RAS-10J2AVSG-E1 + RAS-B10N4KVRG-E



**R32**  
avec TOSHIBA

Système Mural	UE	RAS-10J2AVSG-E1
	UI	RAS-B10N4KVRG-E
Puissance froid	kW	2,5
Puissance froid min-max	kW	0,89 - 3,20
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,19 - 0,54 - 0,79
EER	w/w	4,63
SEER		8,6
Label énergétique froid		A+++
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	3,2
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	1,72/2,6
Puissance chaud min-max	kW	0,90 - 4,70
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,18 - 0,74 - 1,23
COP	w/w	4,32
SCOP		5,1
Label énergétique chaud		A+++

Unité intérieure	RAS-B10N4KVRG-E	
Débits d'air (G/PV)	m3/h	610/300
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	41/19
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	54
Dimensions (HxLxP)	mm	300 x 987 x 210
Poids	kg	11

Unité extérieure	RAS-10J2AVSG-E1	
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1890/1890
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	44/37
Niveau de puissance sonore	dB(A)	57/50
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	26
Plage de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15 à +24
Type compresseur		DC RotaryDC Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	Pouce	3/8 - 1/4
Longueur frigo min/max	m	2/20
Dénivelé max	m	2/20 12
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	Kg(TeqCO2)	0,55 (0,37)
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	230-1-50
Section alim. Mini UE / Protection électrique	mm <sup>2</sup>	3G1,5 / 16A



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.