

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Gainable air neuf DRV : MMD-UP0481HFP-E



PRESSION DISPONIBLE
MAX.

Gammes DRV	SMMSu	SHRMe	SHRM Advance	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓		✓	

Référence		MMD-UP0481HFP-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	14,0
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	8,9
Code puissance	CV	5,0
Puissance absorbée	kW	0,11
Intensité	A	0,77
Intensité de démarrage	A	2,01
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	1080 / 760
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	38 / 35 / 31
Dimensions (H x L x P)	mm	327 x 1430 x 750
Poids	kg	44
Pression disponible	Pa	7 niveaux : de 50 à 200 (réglage usine = 100)
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 3/8
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-(1P+N+T)-50
Plage de fonctionnement (modes froid/chaud)	°C	+5 à +52 / -10 à +46



toshiba-confort.fr

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel



Dimensions :

