

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Gainable standard DRV : MMD-UP0361BHP-E



PRESSION DISPONIBLE  
MAX.



COMPACTÉ



POMPE DE RELEVAGE  
INTÉGRÉE

| Gammes DRV     | SMMSu | SMMSe | SHRMe | Mini-SMMSe |
|----------------|-------|-------|-------|------------|
| Compatibilités | ✓     | ✓     | ✓     | ✓          |

| Référence                                    |         | MMD-UP0361BHP-E                         |
|--|---------|---|
| Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.) | kW      | 11,2                                    |
| Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)  | kW      | 12,5                                    |
| Code puissance                               | CV      | 4,0                                     |
| Puissance absorbée                           | kW      | 0,22                                    |
| Intensité                                    | A       | 1,29                                    |
| Intensité de démarrage                       | A       | 2,09                                    |
| Débit d'air (GV/PV)                          | m3/h    | 1920 / 1380                             |
| Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)  | dB(A)   | 36 / 34 / 31                            |
| Dimensions (H x L x P)                       | mm      | 275 x 1400 x 750                        |
| Poids  | kg      | 40                                      |
| Pression disponible                          | Pa      | 7 niveaux : de 50 (réglage usine) à 150 |
| Plenum de soufflage* (référence / piquages)  |         | TCB-SF160C6BPE / 4x 200 mm              |
| Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)         | pouce   | 5/8 - 3/8                               |
| Diamètre extérieur des condensats            | mm      | 32                                      |
| Alimentation électrique                      | V-ph-Hz | 220/240-1-50                            |

\* Accessoire

