

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Cassette 4-voies 800x800 : MMU-UP0481HP-E



SOUFFLAGE  
8 DIRECTIONS



DIFFUSION  
GRANDE HAUTEUR  
4,5 M MAX.



POMPE DE RELEVAGE  
INTÉGRÉE

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 4-voies 800x800		MMU-UP0481HP-E
Référence sous-face		RBC-U32PGP-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	14,0
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	16,0
Code puissance	CV	5,0
Puissance absorbée	kW	0,112
Intensité	A	0,88
Intensité de démarrage	A	1,23
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	2130 / 1130
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	46 / 38 / 33
Dimensions (H x L x P)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	25
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	30 x 950 x 950
Poids sous-face	kg	4
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 3/8
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50



## Dimensions :

Refrigerant pipe connecting port

Model : MMU-UP	ØA	ØB
027 to 056	9.5	15.9

