

UTP

R32 - DI - Triphasé



R32
avec TOSHIBA

Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-RM1101UTP-E + RAV-GM1101AT8P-E

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE	R32	Triphasé
		RAV-GM1101AT8P-E	
		RAV-RM1101UTP-E	
Puissance froid	kW	9,5	
Puissance froid min-max	kW	3,0 - 11,2	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 2,87 - 4,10	
EER	W/W	3,31	
SEER		6,15	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	3,0 - 13,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,60 - 2,93 - 4,30	
COP	W/W	3,82	
SCOP		4,28	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-RM1101UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2010/1170 - 558/325
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	43-38-33
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	58-53-48
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-GM1101AT8P-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	4080 - 1133
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	54
Niveau de puissance sonore	dB(A)	70
Dimensions (HxLxP)	mm	890 x 900 x 320
Poids	kg	69
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5./50
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415-3-50, 380-3-60
Section alim. Mini UE/Protection		



0810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

