

**UTP**

**R32 - SDI - Monophasé**



**R32**  
avec TOSHIBA

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM1101UTP-E + RAV-GP1101AT-E**

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE UI	R32	Monophasé
		RAV-GP1101AT-E RAV-RM1101UTP-E	
Puissance froid	kW	10,0	
Puissance froid min-max	kW	3,1 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,53 - 2,13 - 3,05	
EER	W/W	4,69	
SEER		8,65	
Label énergétique froid		A+++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance absorbée min-nom-max	kW	2,6 - 13,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,40 - 2,34 - 3,08	
COP	W/W	4,79	
SCOP		4,73	
Label énergétique chaud		A++	

Unité intérieure		RAV-RM1101UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2010/1170
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	43-38-33
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	58-53-48
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-GP1101AT-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6960
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions (HxLxP)	mm	1550 x 1010 x 370
Poids	kg	104
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 52
Plages de fonctionnement chaud	°C	-27 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3,75
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

