

R32 | R410A

NOUVEAU

DISPONIBLE
JUILLET



MURAL SUPER DAISEIKAI 9

- Télécommande avec programmation hebdomadaire
- Purificateur d'air Plasma Ion Charger
- Fonction Smart Airflow 3D : 6 positions de soufflage

| Unité intérieure R32/R410A | RAS- | M10PKVPG-E | M13PKVPG-E | M16PKVPG-E |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Puissance froid nominale | kW | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Puissance chaud nominale | kW | 3,2 | 4,2 | 5,5 |
| Débit d'air | m ³ /h Froid | 672 | 672 | 672 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Froid | 20 | 20 | 23 |
| Niveau de puissance sonore (GV) | dB(A) Froid | 57 | 58 | 59 |
| Débit d'air | m ³ /h Chaud | 726 | 726 | 642 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Chaud | 20 | 20 | 23 |
| Niveau de puissance sonore (GV) | dB(A) Chaud | 59 | 59 | 60 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 293 x 851 x 270 | 293 x 851 x 270 | 293 x 851 x 270 |
| Poids | kg | 14 | 14 | 14 |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |

Données préliminaires

R32 | R410A

NOUVEAU



- Télécommande infrarouge transformable en filaire
- Fonction nettoyage automatique
- Filtration IAQ

| Unité intérieure R32/R410A | RAS- | M05PKVSG-E | M07PKVSG-E | B10PKVSG-E | B13PKVSG-E | B16PKVSG-E | B22PKVSG-E ⁽¹⁾ | B24PKVSG-E ⁽¹⁾ |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Puissance froid nominale | kW | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7,1 |
| Puissance chaud nominale | kW | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 7,1 | 8,1 |
| Débit d'air | m ³ /h Froid | 540 | 540 | 564 | 624 | 750 | 984 | 1074 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Froid | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 34 | 35 |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV) | dB(A) Froid | 54/39 | 54/39 | 53/38 | 54/38 | 58/40 | 60 | 62 |
| Débit d'air | m ³ /h Chaud | 552 | 552 | 600 | 624 | 768 | 984 | 1128 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Chaud | 39/24 | 39/24 | 39/24 | 39/24 | 43/46 | 34 | 35 |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV) | dB(A) Chaud | 54/39 | 54/39 | 54/39 | 54/39 | 58/39 | 61 | 63 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 | 320 x 1050 x 250 |
| Poids | kg | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |

Données préliminaires (1) Disponible juillet

R32 | R410A

NOUVEAU



- Fonction nettoyage automatique
- Design compact
- Fonction chauffage/rafraîchissement rapide

| Unité intérieure R32/R410A | RAS- | B05BKVG-E | B07BKVG-E | B10BKVG-E | B13BKVG-E | B16BKVG-E |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Puissance froid nominale | kW | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Puissance chaud nominale | kW | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,2 |
| Débit d'air | m ³ /h Froid | 510 | 522 | 540 | 600 | 750 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Froid | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV) | dB(A) Froid | 52/37 | 53/38 | 54/39 | 56/39 | 58/40 |
| Débit d'air | m ³ /h Chaud | 522 | 534 | 552 | 618 | 768 |
| Niveau de pression sonore (PV)* | dB(A) Chaud | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV) | dB(A) Chaud | 52/37 | 53/38 | 54/39 | 57/39 | 58/41 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 |
| Poids | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |

Données préliminaires

* Niveau de pression sonore à 1,5 m de distance de l'unité intérieure.