



Vaste gamme d'interrupteurs, prises de courant (conformes aux normes nationales et internationales), prises de données, dispositifs pour la gestion du chauffage et du confort, signalisation d'alarmes techniques, éclairage de secours. Les modules Chorus sont proposés dans quatre coloris, blanc brillant, noir satiné, titane vernis et ivoire brillant et dans différentes modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports destinés aux boîtes rectangulaires, carrées et rondes, vous pouvez créer des combinaisons infinies à partir de la gamme de plaques Chorus.

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| Catégorie   | Alimentation USB                       | Couleur   | Noir                |
| Tension de sortie                                   | 5V c.c.                                | Courant max distribué                               | 2,1 A               |
| Norme   | EN 60950-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3 | Bornes de câblage                                   | À vis               |
| Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm2) | min. 1 - max. 2x1,5                    | Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm2) | min. 1 - max. 2x1,5 |
| N. de modules Chorus                                | 1                                      | Electrocod  | 0144                |

## DIMENSIONS

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940  
Les Ulis Cedex  
Tel : +33 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[www.gewiss@gewiss.fr](mailto:www.gewiss@gewiss.fr)  
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis