



Large gamme d'appareils de commande, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles en cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et en différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Catégorie	Variateur	Matière	Technopolymère
N. de modules	1	Tension d'alimentation	230V ca - 50 Hz
Commande	Rotative	Couleur LED	Ambre
Couleur	Satin blanc	Bornes de câblage	À vis
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	Max. 1,5	Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	Max. 2,5
Transf. électr. avec lampes halogènes 12 V ca	10 ÷ 160 W	Lampes à incandescence-halogène 230 V	10 ÷ 160 W
Lampes LED 230 V	4 ÷ 160W	Norme	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

NORMES ET HOMOLOGATIONS

