

COMPLÉMENTS TECHNIQUES

INSTALLATION ET RACCORD

GW44621



PATTE DE FIXATION MURALE

Code	Matière	Fournitures	Pour coffrets /tableaux	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 44 621	Isolant	Vis fixation auto-taraudeuse	Tous les types en saillie	Sans Halogène	40/480

APPLICATIONS: permettent le maintien du double isolement et du degré de protection IP d'origine des boîtes, des boîtiers et des autres produits GEWISS.

GW40474



COUVERCLES ESTHÉTIQUES DE RACCORD POUR ENTRÉE DE CONDUITS ET DE GOULOTTES POUR COFFRETS ET TABLEAUX CDK

Code	Pour tableaux avec rail	Fixation	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 40 473	12 Modules	Par clipsage	Sans halogène	20
GW 40 474	18 Modules	Par clipsage	Sans halogène	20

CARACTÉRISTIQUES: couvercles avec prédecoupes internes pour les goulottes de 60 x 30 mm à 200 x 60 mm.

GW40428



PLASTRON INTERCHANGEABLE AVEC PASSE-FILS À ENTRÉE RAPIDE

Code	Entrées prév. pour plastron	Condit. Emb.
GW 40 428	8 pour câbles Ø 7-14 mm 8 pour câbles Ø 7-12 mm 1 pour câbles Ø 16-29 mm 4 pour câbles Ø 11-20 mm	1/20

CÂBLAGE

GW40402



BORNIER AVEC BARRES DE NEUTRE ET DE TERRE ISOLÉES POUR COFFRETS ET TABLEAUX

Code	Bornier Neutre (mm ²)	Bornier Terre (mm ²)	Pour coffrets	Fixation	Condit. Emb.
GW 40 401	(1x25)+(7x10)	(1x25)+(7x10)	8 modules EN 50022	Avec vis	20
GW 40 402	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	12 modules EN 50022	Avec vis	20
GW 40 404	(5x25)+(14x10)	(5x25)+(14x10)	18 modules EN 50022	Avec vis et/ou clipsage	20

FOURNITURE: vis de fixation.

GW40488



SÉPARATEURS HORIZONTAUX INTERNES POUR TABLEAUX CDK

Code	Pour tableaux rail EN 50022	Fixation	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 40 487	12 modules	Par clipsage	Sans halogène	10/100
GW 40 488	18 modules	Par clipsage	Sans halogène	10/100

NOTES : permettent de réaliser la séparation interne entre les circuits de tension différente se trouvant sur plusieurs rangs à l'intérieur de la même enveloppe.

GW40493



PLASTRONS PLEINS HAUTEUR 1 MODULE POUR TABLEAUX CDK

Code	Indiqué pour	Pour tableaux rail EN 50022	Couleur	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 40 492	Tableaux en saillie	12 modules	Gris RAL 7035	Sans halogène	20
GW 40 493	Tableaux en saillie	18 modules	Gris RAL 7035	Sans halogène	20

DIVERS

GW40421



CLÉ DE SÉCURITÉ À TRIANGLE

Code	Pour coffrets	Matière	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 40 421	40 CD étanches IP55	Isolant	Sans halogène	10/100