



Coffret mural conforme aux normes françaises et équipé de borniers multipolaires.. Parois avec trous défonçables.

Classe isolement	II	Couleur	Blanc RAL 9016
Dim. externes LxHxP (mm)	250x475x93,5	Indice de protection	IP30
Installation	En saillie	Résistance aux chocs	IK07
Nb mod. EN 50022	39 (13x3)	Test du fil incandescent	750 °C
Norme	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Electrocod	0321	Thermopression avec bille	70 °C
Bornier Phase (mm²)	L(1x35)+(5x25)	Bornier Neutre (mm²)	N(1x35)+(5x25)
Bornier Terre (mm²)	T(7x25)+(36x4)		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS

SYMBOLE TECHNIQUE



II

IP


IP30

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 21/02/2020

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis