


TABLEAUTINS




GWT 650/750°C




EN 60695-2-11

TP 70°C



EN 60695-10-2

CLASSE II



EN 61140

TABLEAUTINS EN SAILLIE - IP41

TABLEAUTINS AVEC PORTE RÉVERSIBLE À SURFACE LISSE ET ALVÉOLAIRE - COULEUR GRIS RAL 7035

GW42002



Code	Dim. Ext BxHxP (mm)	N. entrées	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 42 001	200 x 150 x 40	Ø 20,5 = 16	Sans halogène	32
GW 42 002	200 x 150 x 60	Ø 20,5 = 12 Ø 20,5/23 = 4	Sans halogène	44
GW 42 003	200 x 150 x 80	Ø 20,5 = 12 Ø 20,5/23 = 4	Sans halogène	32
GW 42 004	300 x 200 x 40	Ø 20,5 = 16	Sans halogène	16
GW 42 005	300 x 200 x 60	Ø 23/29 = 16	Sans halogène	21
GW 42 006	300 x 200 x 80	Ø 23/29 = 16	Sans halogène	16
GW 42 007	300 x 200 x 120	Ø 23/29 = 16	Sans halogène	10
GW 42 008	400 x 300 x 60	Ø 23/29 = 22	Sans halogène	10
GW 42 009	400 x 300 x 80	Ø 23/29 = 22	Sans halogène	8
GW 42 010	400 x 300 x 120	Ø 23/29 = 22	Sans halogène	5

TABLEAUTINS DE SOL ET PLANS DE TRAVAIL - IP55

TABLEAUTINS AVEC PORTE RÉVERSIBLE À SURFACE LISSE ET ALVÉOLAIRE COULEUR GRIS RAL 7035

GW68441



Code	Dim. Ext BxHxP (mm)	Prises IB installables	Q-DIN montables	Caractéristiques	Condit. Emb.
GW 68 441	200x295x180	Compactes 16 A/32 A	Q-DIN4	Sans halogène	1/6

CARACTÉRISTIQUES: plastrons en vis-à-vis avec surface lisse et alvéolaire pour la fixation de prises verrouillées de la série 66/67 IB:

Combibloc, prises horizontales et prises verticales SBF avec fond.