



Watertight flush-mounting enclosures for emergencies and special applications with rail DIN. Available in red RAL 3000 or grey RAL7035 colours. Thanks to the emergency hammer, available as an accessory, sealable mask and halogen free materials are ideally suited for applications in areas open to public.

Courant nominal (A)	125	Classe isolement	II
Couleur	Gris RAL 7035	Dim. externes LxHxP (mm)	145x200x70
Indice de protection	IP55	Installation	À encastrer
Matière	Technopolymère	Résistance aux chocs	IK08
Tension nominale (V)	400	Test du fil incandescent	650 °C
Température d'utilisation	-15 à +60°C	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V
Puissance dissipée (W)	12	Nb mod. EN 50022	4

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

SYMBOLE TECHNIQUE



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



INSTALLATION
-15 à +60°C



Sans halogène selon norme EN 60754-2



70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis