

# Fiche produit

## GW50630

Série GW FIT




Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

Couleur	Gris RAL 7035	Matière	Polymère résistant aux chocs		
Fixation	Ferrure pour poteau	Pour tubes Ø externe (mm)	40		
Test du fil incandescent	750 °C	Distance mur - axe du conduit (mm)	32		
Température d'utilisation	-5 +60 °C	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2		
Electrocod	21221	Norme	EN 61386-1 (le cas échéant)		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES													
Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones				
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	UV			
Résistant	R <mark>ésista</mark> nce li <mark>mit</mark> ée	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mit</mark> ée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sistan</mark> ce lim <mark>ité</mark> e			

### **DIMENSIONS**



#### SYMBOLE TECHNIQUE







750 °C

Sa

101 00 1 7 10 10

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940 Les Ulis Cedex Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com www.gewiss@gewiss.fr Dernière mise à jour 21/02/2020 Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis