

Fiche produit GW68242N

Série 68 ASC




Des plaques à bornes mobiles et transportables de type 68 Q-DIN permettent d'alimenter idéalement des outils et équipements mobiles. Les accessoires (poignées, supports de montage au sol et chariots à roues) permettent de transporter très facilement les tableaux sur le site. Les tableaux 68 Q-DIN ACS sont proposés dans diverses configurations avec prises à dispositif de verrouillage ou prises fixes de type CEI 309 dans les versions protégées et les versions étanches. Chaque tableau est livré avec un câble et une fiche mobile correspondante pour pouvoir alimenter tous les périphériques portables partout où vous allez. Les tableaux peuvent aussi être équipés de verrous de sûreté à cylindre métallique et peuvent être montés sur des poteaux ou des murs ou sur des supports de montage au sol mobiles.

Туре	Q-BOX 5 ACS	Type de coffret	Câblé
Dim. externes LxHxP (mm)	105x430x96	Poids (kg)	4
Conformité aux normes	EN 61439-4 (EC)	Caractéristiques	Résistance UV (EN 62208)
Indice de protection	IP65	Résistance aux chocs	IK09
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Classe isolement	II	Alimentation	Fiche mobile
Nombre de pôles	3P+N+T	Puissance distribuée (kW)	8
Disjoncteur générale	Disjoncteur différentiel 16 A 4P 6 kA 0,03 A - type AC	Protection des circuits	Disjoncteur différentiel MDC
N. prises	3	Prise 2P+T 16 A - IEC 309	2
Prise 3P+T 16 A - IEC 309	1	Longueur câble	4 m

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES												
Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones			
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	ŪV		
Résistant	Ré <mark>sistan</mark> ce limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sista</mark> nce limitée	Non resistant	Non resistant	Ré <mark>sistan</mark> ce limitée	Ré <mark>sista</mark> nce limitée	Ré <mark>sistan</mark> ce limitée		

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

















NORMES ET HOMOLOGATIONS

