# Fiche produit

# GW85134M

Série HORUS



Projecteur pour exterieur en thermoplastique de couleur gris fumé avec étrier zingué à chaud et peint de la même couleur que le corps. Doté d'une échelle goniométrique graduée pour faciliter l'orientation. Verre plat de 4 mm d'épaisseur, trempé et sérigraphié ; articulé sur le corps pour un accès rapide à l'intérieur du projecteur. Joint silicone antivieillissement. Entrée d'alimentation par PG13,5 pour câbles de diamètre 6,5 ÷ 13 mm. Parabole en aluminium 99,85 % poli et à oxydation anodique. Plaque porte-composants en acier zingué. Bornier bipolaire pour câbles de 4 mm².

| | | | |
|---|---|---|---|
| Application | Externe | Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK09 | Classe isolement | II |
| Test du fil incandescent | 650 °C | Surface maximale exposée au vent | 0.235 m² |
| Distance minimum de l'objet éclairé | 1 m | Poids (kg) | 10.4 |
| Couleur | Gris fumé | Tension | 230 V - 50 Hz |
| Puissance lampe | 400 W | Courant lampe | 3.4 A |
| Culot de lampe | E40 | Lampe fournie | MT* |
| Lampe incluse | Oui | Classe d'efficacité lampe fournie | A |
| Classe d'efficacité lampes compatibles | A / A+ | Optique | Asymétrique diffuse - ULOR: 0% |
| Lumineuse Pollution | 0 cd/klm | Garantie | 5 ans |
| Electrocod | 2443 | | |

## DIMENSIONS

## DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE




## SYMBOLE TECHNIQUE

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

0.235 m²

1 m



## NORMES ET HOMOLOGATIONS

DS.686

CE

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 21/02/2020