



Description Interrupteur-sectionneur rotatif

Code MSS 250

Nombre de pôles 3P

Courant nominal 250 A


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	EN 60947-3	Durée de vie mécanique	10000 cycles
Tension d'emploi CA (Ue)	400V	Nombre maximum de contacts auxiliaires installables	1
Tension d'emploi CC (Ue)	220 V	Taille minimum du câble	95 mm²
Tension d'emploi CA maximum (Ue max)	690 V	Taille maximum du câble (rigid/flexible)	150 / 70 mm²
Tension d'emploi CC maximum (Ue max)	500V	Epaisseur maximum du jeu de barres	32 mm
Tension nominale d'isolation (Ui)	800 V	Couple de serrage nominal	20 Nm
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Vérouillage en position OFF	Oui (ø8 mm max)
Rated short-time withstand current for 1s (Icw)	9 kA	Hauteur	108 mm
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	30 kA	Largeur (mm)	180
Conditional short-circuit current with fuse (Icc)	50 kA (gG 250A)	Profondeur	75 mm
Puissance dissipée par pôle	5,8 W	Poids (kg)	1.6

COURANT D'EMPLOI NOMINAL AC (Ie)

AC-20A / AC-20B (690V AC)	250 A / 250 A	DC-20A / DC-20B (220V DC)	250 A / 250 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	250 A / 250 A	DC-20A / DC-20B (400V DC)	250 A / 250 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	250 A / 250 A	DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
AC-21A / AC-21B (690V AC)	250 A / 250 A	DC-20A / DC-20B (500V DC)	250 A / 250 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	250 A / 250 A	DC-21A / DC-21B (220V DC)	250 A / 250 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	250 A / 250 A	DC-21A / DC-21B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
AC-22A / AC-22B (690V AC)	125 A / 160 A	DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
AC-23A / AC-23B (400V AC)	250 A / 250 A	DC-21A / DC-21B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
AC-23A / AC-23B (500V AC)	250 A / 250 A	DC-22A / DC-22B (220V DC)	250 A / 250 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	100 A / 125 A	DC-22A / DC-22B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
-	-	DC-22A / DC-22B (440V DC)	-
-	-	DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (220V DC)	200 A / 200 A
-	-	DC-23A / DC-23B (400V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (500V DC)	-

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS

