



Description Interruttore non automatico scatolato

Code MSXM 250c

Nombre de pôles 4P

Courant nominal 250 A

Déclencheur -


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	800 V
Réglage thermique	-
Réglage magnétique	-
Protection du neutre	-
Puissance dissipée totale	76.83 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	6
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	3 kA
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)	
220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fixe
Montage sur rail DIN	Oui, au moyen d'accessoires
Accessorisable avec manœuvre motorisée	Si
Compatible inter-verrouillage	Levier – Câble
Equipé de coses	FC avant
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	6000 cycles
Durée de vie mécanique	18000 cycles
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	1.9
Largeur	140 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	68 mm
RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)	
220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9444

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

