


Série BRN

CHEMINS DE CÂBLES MAVITÔLE À BORDS ROULÉS NERVURÉS

ACCESSOIRE DE SUSPENSION



PRODUIT BREVETE



SUSPENTE AUTOMATIQUE UNIVERSELLE

Caractéristiques				Z275	HP	Inox 316L
Pour tige filetée	kg/u	daN	u	Code	Code	Code
M6	0,013	47	10	MV 64 126	MV 64 726	MV 64 826
M8	0,013	47	10	MV 64 127	MV 64 727	MV 64 827
M10	0,013	47	10	MV 64 128	MV 64 728	MV 64 828



Montage rapide 100% sans vis ni boulon. Réglage fin de la hauteur d'installation en utilisant l'effet ressort. Suspente compatible avec BRN50/65/80/110

SÉRIE BRN

BRN

SUSPENTE CENTRALE BRN INTERIEURE


Caractéristiques				Z275	GAC
L (mm)	daN/suspente	kg/u	u	Code	Code
65	14	0,042	128	MV 41 160	MV 41 260
95	14	0,066	96	MV 41 161	MV 41 261
155	23	0,112	56	MV 41 163	MV 41 263
215	44	0,209	44	MV 41 164	MV 41 264
305	50	0,371	74	MV 41 165	MV 41 265

► Suspente non visible de l'extérieur une fois installée. Assemblage de la suspente sur le chemin de câble sans vis ni boulon par simple encliquetage. Accepte les tiges filetées de M6 jusqu'à M10. Montage conseillé avec écrou + contre écrou à embase crantée.



Montage par encliquetage



Insertion de la tige avec écrous et embase



Vue en coupe



ÉPOXY
EN OPTION

BRN

SUSPENTE BRN LARGEUR 65 / 95

Caractéristiques			Z 275	GAC
kg/u	daN	u	Code	Code
0,450	22	50	MV 64 160	MV 64 260

► La suspente simple et rapide pour vos chemins de câbles BRN larg : 65 et 95.

BRN

ÉPOXY
EN OPTION



SUSPENTE CENTRALE BRN

Caractéristiques				Z 275	GAC
L (mm)	kg/u	daN	u	Code	Code
65	100	0,092	50	MV 41 150	MV 41 250
95	100	0,138	50	MV 41 151	MV 41 251
125	100	0,175	50	MV 41 152	MV 41 252

► Livré avec un verrou pré-monté. La solution automatique sans vis ni boulon pour BRN 35/50/65/80. Utilisable avec le BRN 110 uniquement en L=125mm: MV 41 152 (Z275) ou MV 41 252 (GAC)