



## ATS 16000 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 16KVA - IP00



Référence commerciale : 42451  
Référence technique: 48B45

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 16 kVA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 5 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 85 W  
Pertes en charge : 425 W  
Chute de tension : 2,6 %  
UCC : 2,8 %  
Rendement : 96,9 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 420 x 205 x 330 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 140 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm  
Poids : 44 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 40A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 40A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 25A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 25A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 40A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 40A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 25A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 25A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement