



## ATS 2000 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 2KVA - IP00



Référence commerciale : 42351  
Référence technique: 48R35

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 61558-2-13  
Puissance : 2 kVA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 22 W  
Pertes en charge : 63 W  
Chute de tension : 3,1 %  
UCC : 2,3 %  
Rendement : 95,9 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 180 x 110 x 175 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 150 x 85 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 8x18 mm  
Poids : 10,4 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 5A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 5A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 3,15A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 3,15A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 5A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 5A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 3,15A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 3,15A

### OPTIONS:

Tropicalisation