



ATS 80000 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 80KVA - IP00



Référence commerciale : 42521
Référence technique: 48B52

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 80 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 5 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 280 W
Pertes en charge : 1180 W
Chute de tension : 1,5 %
UCC : 1,8 %
Rendement : 98,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 490 x 255 x 510 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 175 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 140 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 200A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 200A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 125A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 125A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 200A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 200A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 125A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 125A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement