




**M1 3150 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
3,15KVA - IP00**



Référence commerciale : 21384
Référence technique: 09B38DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 3,15 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 60 W
Pertes en charge : 145 W
Chute de tension : 4,4 %
UCC : 5,5 %
Rendement : 93,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 185 x 280 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 119 mm
Diamètre de fixation (∅) : 12x31 mm
Poids : 26 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 32A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 32A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 16A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 16A

OPTIONS:

Tropicalisation