



## M1 4000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 4KVA - IP00



Référence commerciale : 21394  
Référence technique: 09B39DDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 4 kVA  
Tension primaire : 230V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 78 W  
Pertes en charge : 125 W  
Chute de tension : 3,8 %  
UCC : 4,3 %  
Rendement : 93,9 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 205 x 240 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 139 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 12x31 mm  
Poids : 31,7 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 40A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 40A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 16A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 16A

### OPTIONS:

Tropicalisation