



MCP 10000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 10KVA - IP00



Référence commerciale : 23434
Référence technique: T12B43DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 10 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 90 W
Pertes en charge : 525 W
Chute de tension : 5 %
UCC : 5,5 %
Rendement : 94,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 280 x 265 x 440 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 195 x 235 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 11x22 mm
Poids : 45 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 50A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 50A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 50A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 50A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement