



TPA 25000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 25KVA - IP00



Référence commerciale : 33473
Référence technique: A37B47FFF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 25 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à $7 I_n$
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 250 W
Pertes en charge : 1010 W
Chute de tension : 3,9 %
UCC : 4,4 %
Rendement : 95,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 490 x 240 x 470 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 235 mm
Diamètre de fixation ($\varnothing$) : 11x22 mm
Poids : 111 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 40A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 40A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 40A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 40A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement