


TPA 400000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 400KVA - IP00



Référence commerciale : 33593
Référence technique: S37B59FFF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 400 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à $7 I_n$
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1700 W
Pertes en charge : 6180 W
Chute de tension : 1,5 %
UCC : 4,6 %
Rendement : 98,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 880 x 650 x 800 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 580 x 400 mm
Diamètre de fixation ($\varnothing$) : 14 mm
Poids : 1060 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 630A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 630A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 630A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 630A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement