# Fiche Technique

## REF : 3131643PK

Fiche femelle – P17 – 16A MONO - SCAME

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fiche femelle 2P+T – 200-250V – 60Hz-50Hz – Corps plastique noir – Gamme OPTIMA - SCAME

## DESCRIPTION

- Courant nominal : 16A
- Pôles : 2P + T
- Tension nominale (plage) : 200 – 250 v
- Tension nominale : 200 – 250 v
- Fréquence : 50Hz
- Température installation : -25°C +60°C
- Matériaux : thermoplastique de couleur noir
  Repérage bleu
- Niveau de protection : IP44/IP54
- Niveau de protection IK : IK08
- Raccordement : Bornes à ressort
- Section câble mini : 1.00mm2
- Section câble max. : 4.00 mm2
- Sortie câble : presse-étoupe
- Diamètre câble mini. : 8.00 mm
- Diamètre câble max. : 15.00 mm
- Standards : IEC EN 60309-1,
  IEC EN 60309-2

## INFORMATION DE COMMANDE

| Référence | Désignation |
|---|---|
| **3131643PK** | Fiche femelle P17 – 2P+T - 16A Mono |

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. **www.cae-groupe.fr**