

AVANTAGES DU COFFRET DE COMMUNICATION CST500THD GRADE 3TV

Le coffret de communication C-Start 500 Très Haut Débit de la gamme Casanova Connected, est le coffret de communication correspondant à la réglementation. Il est équipé dans sa version standard de 4 prises RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45, sa zone attenante comporte deux prises de courant et accueille confortablement la plupart des Box du marché. Il permet la distribution du signal THD de l'opérateur et des ses services (le téléphone IP, l'internet THD, le réseau Ethernet (10Gbits) et la TV IP en RJ45). La télévision peut être aussi distribuée sur câblage coaxial. Le coffret de communication s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur (NF C 15-100 et NF C 90-483 du 12/04/2024) et à fournir avec la solution C-Start 500 THD des produits compatibles Grade 3TV.

De fabrication française, il est livré prémonté pour une installation rapide. Evolutif, équipé de 4 prises de communication dans sa version standard il peut recevoir jusqu'à 8 prises de communication.

Le C-START 500THD existe en différentes versions, pour répondre à tous les niveaux de confort et de standing.

CST500THDP 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 500 THD G 3TV avec porte avec DTI.

CST500THDSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 500 THD G 3TV sans porte sans DTI

CST500THDPSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 500 THD G 3TV avec porte sans DTI

COMPOSITION DU COFFRET CST500THD

Platine250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003

Zone Attenante 250x250 avec étagère support d'actifs

Bandeaup support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec connecteur F

et 1 HNI pour lien de dépôt spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)

4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés

1 DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)

1 Bornier et strappe de mise à la terre

1 Répartiteur TV R3 ULB

1 Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)

1 Bandeaup équipé 2PC (non raccordées)

Réf.

Désignation

CST500THD 4 RJ45 Cat.6A blindées C-Start 500THD G 3TV - Sans porte - avec DTI



Réf. : ECONN6AFS8

