

AVANTAGES DU COFFRET DE COMMUNICATION CST625THDCP - GRADE 3TV

Le coffret de communication C-Start 625 Très Haut Débit de la gamme Casanova Connected, est le coffret de communication correspondant à la réglementation. Il est équipé dans sa version standard de 4 prises RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45, sa Zone Attenante comporte deux prises de courant et accueille confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.

Il permet de distribuer le téléphone, l'internet THD, le réseau Ethernet (10Gbits), la télévision en RJ45 et en coaxial.

Le coffret de communication avec ses deux coiffes et ses deux portes, s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur (NF C 15-100 et NF C 90-483 du 12/04/2024) et à fournir avec la solution C-Start 625 THDCP des produits compatibles Grade 3TV. Il offre le niveau le plus élevé de performance et de services. De fabrication française, il est livré prémonté pour une installation rapide.

Evolutif, équipé de 4 prises de communication dans sa version standard il peut recevoir jusqu'à 8 prises de communication.

le C-START 625 THDCP existe en différentes versions, pour répondre à tous les niveaux de confort et de standing.

CST625THDC 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 625 THD G 3TV avec 2 coiffes, sans portes et avec DTI.

CST625THDCSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 625 THD G 3TV avec 2 coiffes, sans portes et sans DTI

CST625THDCPSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 625 THD G 3TV avec 2 coiffes, avec 2 portes et sans DTI

COMPOSITION DU COFFRET CST625THDCP

Platine 250x250mm avec 2 coiffes plastique 250x250x108mm et 375x250x108mm - RAL 9003

2 Portes ABS RAL 9003 - 250x250mm et 375x250mm

Bandeaup support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec connecteur F et 1 HNI pour lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)

4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés

1 DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)

1 Bornier et strappe de mise à la terre

1 Répartiteur TV R3 ULB

1 Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)

Platine Zone attenante 375x250mm

Bandeaup équipé 2PC (non raccordées)

Réf. CST625THDCP

Désignation

4 RJ45 Cat.6A blindés C-Start 625 THD G 3TV Avec 2 coiffes - 2 portes - avec DTI.



Réf. : ECONN6AFS8

