

I4PLUGIP68

PLUG RJ45 CAT6A IP68 BLINDÉ

+ AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Connecteur blindé Cat.6a
- 1/4 de tour verrouillage étanche



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Connecteur RJ45 catégorie 6A adapté aux environnements contraignants (industrie, extérieur,...)
- Permet de rendre étanche le raccordement de liens souples RJ45 existants
- Indice de protection IP68
- Compatible avec toutes les normes nécessaires au câblage structuré
- Blindage pour une protection contre les interférences électromagnétiques
- Diamètre de câble accepté : 4,5 - 6,5 mm

NORMES

- Ethernet base T jusqu'à 10Gbits/s
- ISDN
- IEEE 802.3af/at (PoE / PoE+)
- UL 1863

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
-25°C à +50°C

CONFORME :
RoHS et REACH

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

INTENSITÉ :

600 mA

RÉSISTANCE CONTACT :

20 mΩ

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT :

500 MΩ

TENSION DE TENUE DIÉLECTRIQUE :

1000Vac - 60Hz

TENSION DE FONCTIONNEMENT :

48V

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

REVÊTEMENT :

Corps : PA 66

Connecteur blindé : Alliage Zn+Ni

CYCLE INSERTION : 750 cycles

CONTACTS : Bronze, platine Ni+Au 1.2μm

FORCE D'INSERTION : 30N

AWG ADMISSIBLE : 24-26 monobrin


24-26 multibrin

PERFORMANCES

| SYSTÈME |
|-------------------------|
| TIA 568-C.2 CAT6A |
| ISO 11801 Ed3 Classe Ea |
| EN 50173-1 |

| APPLICATION |
|------------------------------|
| IEEE 802.3af/at (PoE / PoE+) |

SCHÉMAS



INFORMATION DE COMMANDE

| REF | DESCRIPTION | CONDITIONNEMENT |
|------------|----------------------|-----------------|
| I4PLUGIP68 | PLUG RJ45 CAT6A IP68 | Unitaire |

PRODUITS ASSOCIÉS




I46AFSIP68
Connecteur RJ45 CAT6A blindé IP68



I4COUPL6AIP68
Coupleur RJ45 CAT6A blindé IP68



I4CAPPLUG
Bouchon d'étanchéité pour PLUG RJ45



MMCP86MET
PINCE A SERTIR PLUG RJ12/RJ45