



INFORMATIONS PRODUIT

Désignation

Permet la réception des programmes numériques et/ou analogiques de deux satellites de 6° d'écart sur un seul câble (Astra / Hotbird en général). Une sortie permettant le raccordement d'un démodulateur.

Informations techniques :

Facteur de bruit 0,5 dB.

Satellite Astra Prioritaire

Bouchon étanchéité pour la sortie coaxial.

Livré en emballage individuel carton.

Utilisation pour les satellites en bande KU (10,70 à 12,75 GHz) vers la Bande Intermédiaire Satellite (BIS : 950 à 2150 MHz).

Fréquences d'entrée (GHz)	Bande Basse Bande Haute	10,70 / 11,70 11,70 / 12,75
Fréquences de sortie (MHz)	Bande Basse Bande Haute	950 / 1950 1100 / 2150
Fréquences OL (GHz)	Bande Basse Bande Haute	9,75 10,60
Commutation entre les 2 LNB		DiSEqC 2.0
Gain (dB)		55
Facteur de bruit		0,5
Consommation (mA)		120
Tensions d'alimentation (VDC)	Vertical Horizontal	11,5 / 14 16 / 19
Fréquence de commutation (KHz)	B. Haute / B. Basse	18 / 26
Température d'utilisation (°C)		-30 / +60