

REF : MC0516

Multiswitch cascadable 5 Entrées 16 Sorties

Ind 01 06/16 JL



INFORMATIONS PRODUIT

Spécifications techniques

- Boîtier métallique assurant une haute protection EMC
- Connecteurs F femelle 75 Ω
- Switch Active /Passive sur entrée Terrestre
- Alimentation à découpage externe non fourni (ref MCALIM0502)
- DiSEqC 2.0 – 13V/18V. 0/22KHZ , Tone
- Transformable en multiswitch compact avec 5 bouchons de charge isolés fournis

Référence	MC0516
Nombre de sorties	16
Nombres d'entrées	4 SAT + 1TER
Gamme de fréquences terrestre	5-862 MHz
Gamme de fréquences satellite	950-2150 MHz
Perte de dérivation Terrestre Passive Terrestre Active Satellite	-25.....-21dB -5.....-1dB -3.....+1dB
Perte de Passage SAT TER	-2.....-3 dB -4.....-5dB
Niveau de sortie Max (dBμV) TER	92 dBμV
Niveau de sortie Max (dBμV) SAT	100 dBμV
Isolation SAT / TER	>60 dB
Isolation TER/SAT	>24dB
Consommation	40mA
Tension d'alimentation	180..260V/50Hz
Dimensions (Lxlxh) mm	170*130*40