

MDHDEASYLOOP

Modulateur HDMI



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Résolution HD jusqu'à 1080p
- Indicateur de source HDMI actif
- LOOP HDMI IN / OUT
- Excellente qualité du modulation. MER ≥ 33 dB
- Menu rapide. Sélection de canal, atténuation et program ID facile
- Programmation avancée avec logiciel PC (MD HD Soft)

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	MDHDEASYLOOP	
ENTRÉE	1 x HDMI	
VIDÉO		
RÉSOLUTION VIDÉO	480p - 576p - 720p - 1080p	
COMPRÉSSION VIDÉO	H.264	
VIDÉO RATE	Kbps	500-15000
AUDIO		
COMPRESSION AUDIO	MPEG1-L2, AAC-LC	
AUDIO RATE	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULATION		
TRAITEMENT DVD	NIT, PID	
RÉGLAGES DVD	NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID	
FRÉQUENCE DE SORTIE	MHz	170-230 & 470-862
CANAL DE SORTIE	N.	5...12 + 21...69
NIVEAU DE SORTIE	dB μ V	>80
ATTÉNUATION	dB	0...15
MER	dB	≥ 33
LARGEUR DE BANDE	MHz	6, 7, 8
CONSTELLATION	QPSK, 16QAM, 64QAM	
MODE	2K, 8K	
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
INTERVALLE DE GARDE	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
LCN	EACEM, ITC, NORDIG	

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MDHDEASYLOOP	MODULATEUR HDMI 1080P	UNITAIRE