

## MDHDEASYTWIN

Modulateur 2 \* HDMI



### DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Résolution HD jusqu'à 1080p
- Indicateur de source HDMI actif
- LOOP HDMI IN / OUT
- Excellente qualité du modulation. MER  $\geq 33$  dB
- Menu rapide. Sélection de canal, atténuation et program ID facile
- Programmation avancée avec logiciel PC (MD HD Soft)

### INFORMATIONS TECHNIQUES

REFERENCE	MDHDEASYTWIN	
ENTRÉE	2* x HDMI	
RÉSOLUTION VIDÉO	480p - 576p - 720p - 1080p	
COMPRESSIION VIDÉO	H.264	
VIDÉO RATE	Kbps	500-15000
COMPRESSION AUDIO	MPEG1-L2, AAC-LC	
AUDIO RATE	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
TRAITEMENT DVD	NIT, PID	
RÉGLAGES DVD	NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID	
FRÉQUENCE DE SORTIE	MHz	170-230 & 470-862
CANAL DE SORTIE	N.	5...12 + 21...69
NIVEAU DE SORTIE	dB $\mu$ V	>80
ATTÉNUATION	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
LARGEUR DE BANDE	MHz	6, 7, 8
CONSTELLATION	QPSK, 16QAM, 64QAM	
MODE	2K, 8K	
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
INTERVALLE DE GARDE	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
LCN	EACEM, ITC, NORDIG	

### INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MDHDEASYLOOP	MODULATEUR HDMI 1080P	UNITAIRE
MDHDEASYTWIN	MODULATEUR 2*HDMI	UNITAIRE