



## INFORMATIONS PRODUIT

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Résistance contact :</b>          | < 10 mΩ                |
| <b>Rigidité diélectrique :</b>       | 1 kVdc                 |
| <b>Bande de fréquence :</b>          | 1 – 100 MHz            |
| <b>Résistance d'isolement :</b>      | > 0.5 GΩ (initial)     |
| <b>Courant nominal par contact :</b> | 1.5 A                  |
| <b>Performance transmission :</b>    | Classe D               |
| <b>Conformité aux normes :</b>       | TIA/EIA 586B, IEC11801 |

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Force d'insertion :</b>                        | ≤ 20 N                 |
| <b>Force d'arrachement :</b>                      | ≤ 20 N                 |
| <b>Durée de vie (cycle montage / démontage) :</b> | > 1000                 |
| <b>Epaisseur de panneaux :</b>                    | Max. 4 mm              |
| <b>Câblage :</b>                                  | Montage PCB vertical   |
| <b>Mode de verrouillage :</b>                     | Locket de verrouillage |
| <b>Type de châssis :</b>                          | Série D                |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Revêtement Contact :</b> | 0.2 μm Au over Ni plating |
| <b>Contact :</b>            | Bronze (CuSn8)            |
| <b>Insert :</b>             | PBTP 15 % GR              |
| <b>Corps :</b>              | Zinc diecast (ZnAl4Cu1)   |
| <b>Revêtement Corps :</b>   | Nickel                    |

**Indice d'inflammabilité :**

UL 94 HB

**Soudabilité :**

Conforme à la norme IEC 68-2-20

**Température d'utilisation :**

-30 °C to +80 °C

## Référence

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                        |  |
| NE8FDV                                                                              | Embase RJ45 Ethercon – Série D<br>Sortie en CI vertical – Corps nickel | 1 unité                                                                               |