

REF :SAB0816BIS

Dérivateur 2, 4 6 ou 8 sorties, valeur de dérivations de 10 à 20dB

**AXITRONIC**  
MATV/SMATV

Ind 06 0613 JV



## INFORMATIONS PRODUIT

### Application

Permet de distribuer de la colonne technique vers les appartements les signaux TV

### Description

Dérivateur large bande : 5 à 2400MHz

Boîtier métallique pour une immunité accrue aux parasites.

Connecteur F femelle

Bonne isolation entre les sorties (25dB typique)

Passage d'alimentation entrée / sortie

Pas de passage d'alimentation sur les sorties dérivées

Livré avec deux vis

### Spécifications Techniques

|            | Perte d'insertion (insertion loss)<br>( ±0.5dB ) |               | Perte de dérivation (taps loss)<br>( ±0.5dB ) |               | dimensions    |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|            | 0 à 950MHz                                       | 950 à 2400MHz | 0 à 950MHz                                    | 950 à 2400MHz |               |
| SAB0210BIS | 3dB                                              | 3.5dB         | 10dB                                          | 11dB          | 60 X 54 X 26  |
| SAB0212BIS | 2dB                                              | 2.5dB         | 12dB                                          | 13dB          | 60 X 54 X 26  |
| SAB0216BIS | 1.5dB                                            | 2dB           | 16dB                                          | 17dB          | 60 X 54 X 26  |
| SAB0220BIS | 1.5dB                                            | 2dB           | 20dB                                          | 21dB          | 60 X 54 X 26  |
| SAB0410BIS | 3.5dB                                            | 4dB           | 10dB                                          | 11dB          | 60 X 76 X 26  |
| SAB0412BIS | 3.5dB                                            | 4dB           | 12dB                                          | 13dB          | 60 X 76 X 26  |
| SAB0416BIS | 3dB                                              | 3.5dB         | 16dB                                          | 17dB          | 60 X 76 X 26  |
| SAB0420BIS | 1dB                                              | 1.5dB         | 20dB                                          | 21dB          | 60 X 76 X 26  |
| SAB0616BIS | 3dB                                              | 3.5dB         | 16dB                                          | 17dB          | 65 X 122 X 26 |
| SAB0620BIS | 2dB                                              | 2.5dB         | 20dB                                          | 21dB          | 65 X 122 X 26 |
| SAB0816BIS | 3dB                                              | 3.5dB         | 16dB                                          | 17dB          | 65 X 122 X 26 |
| SAB0820BIS | 2dB                                              | 2.5dB         | 20dB                                          | 21dB          | 65 X 122 X 26 |